


Ydeevnedeklaration

Nr. 0102

Varetypens unikke identifikation		LIP Klinkefuge	
Byggevaretype	Cementholdigt bindemiddel til inden- og udendørs brug		
Byggevarens tilsigtede anvendelse(r)	Til fugning af fliser, klinker, natursten, marmor, glas mm		
Fabrikant	LIP Bygningsartikler A/S, Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark		
Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP)	System 3		
Notificeret Organ	ZAG Laboratory for Mineral Binders and Mortars -EU Notified Body No. 1404 har udført indledende typeprøvning efter system DS/EN 13888 og udstedt: Attest for opfyldelse af kravene: No. P 506/12 -480 -3		
Deklareret ydeevne CG2 WA			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Slidstyrke	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 12808-2	
Bøjnings trækstyrke	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3	
Bøjnings trækstyrke efter tøj/frost	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3	
Trykstyrke	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3	
Trykstyrke efter tøj/frost	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3	
Svind	$< 2 \text{ mm/m}$	EN 12808-4	
Vandoptagelse efter 30 min.	$< 2 \text{ g}$	EN 12080-5	
Vandoptagelse efter 240 min.	$< 5 \text{ g}$	EN 12080-5	
Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.			
Underskrevet af fabrikanten og på dennes vegne af:			
Navn	Klaus Hansen	Dato	27-10-2020
Underskrift		Sted	Nr. Åby