

LIP Vådtrumsspartel

Finkornet spartelmasse til vådrum



LIP Vådtrumsspartel er en færdigoprørt og finkornet spartelmasse med en meget høj fyldningsgrad. Den anvendes i vådrum til udspartling og bredspartling af lofter og vægge af beton, letbeton, puds samt gipsplader o.lign. LIP Vådtrumsspartel er let at påføre og slibe. LIP Vådtrumsspartel kan efter udtørring overmales med de fleste dispersions- og alkydmalinger.

- ▶ Produktet indeholder ikke phthalater
- ▶ Kornstørrelse op til 0,3 mm
- ▶ Indendørs brug
- ▶ Let at arbejde med
- ▶ Overmalbar
- ▶ Færdigoprørt
- ▶ Minimalt svind



DB-nr.:	1946997
Varenr.:	30082
Emballage	10 ltr.
Farve:	Blå
Antal pr. palle:	44 x 10 ltr.

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Forbrug	1 m ² / liter v/1 mm lagtykkelse
Lagtykkelse	0-3 mm i én arbejdsgang
Kornstørrelse	Optil 0,3 mm
Tørretid*	Overfladetør: Ca. 8-10 timer v. 20°C Gennemtør: Ca. 24 timer v. 20°C
Lagring / Teknisk data*	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejds miljø*	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

* ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

LIP Vådrumsspartel

Finkornet spartelmasse til vådrum

Underlag

LIP Vådrumsspartel kan benyttes til spartling af letbeton, beton, puds, gips m.m. På gipsplader o. lign. anbefales det at følge producentens anvisninger for spartling af disse underlag.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udbløstringsmidler. Overfladeslambortslibes.

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1:10

Brugsanvisning

LIP Vådrumsspartel påføres med glatspartel i et op til 3 mm tykt lag. Ved huller over 3 mm skal spartelmassen påføres ad flere omgange. Spartelmassen skal være gennemført inden et nyt lag påføres. Hvis spartelmassen udsættes for direkte vandpåvirkning, skal den efterbehandles med en egnet vådrumsmaling. Spartelmassen må ikke udsættes for direkte vandpåvirkning.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Afbundet materiale kan kun fjernes mekanisk, eller ved iblødsætning i varmt vand.

Emballage

10 liter plastspand. Skal opbevares tørt og frostfrit.

Farve

Blå.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

LIP garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold, trykfejl, ændring i lovgivning mm. ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.



LIP Vådrumsspartel

Finkornet spartelmasse til vådrum

Bemærk!

LIP Vådrumsspartel skal opbevares tørt, køligt og frostfrit.

LIP Håndspartel skal være tør før nyt lag påføres.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og revnedannelser.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.