

LIP Montagelim

Fleksibel montagelim med høj trækstyrke



LIP Montagelim er en fleksibel montagelim, som hæfter på de fleste materialer, f.eks. glas, spejle, metal, beton, tegl, keramik m.m. LIP Montagelim er velegnet til limning af mange forskellige byggematerialer. Kan anvendes inden- og udendørs og kan overmales med de fleste vandbaserede malinger.

LIP Montagelim kan anvendes som dilatationsfuge i flisebelægning i lette industriområder. LIP Montagelim kan anvendes på natursten.

- ▶ Phthalatfri
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Lugtfri
- ▶ Overmalbar
- ▶ Som dilatationsfuge
- ▶ Temperaturbestandig
- ▶ Meget lave emissioner
- ▶ Til natursten
- ▶ Fødevarer sikkert



Farve	Indhold	Varenummer	DB-nummer	NCS farve
Hvid	290 ml	31363	2391643	NCS S0500-N

Tekniske data	
Hindedannelse	Ca. 10 min. (@ +23°C/50 % RH)
Trækstyrke	3,20 N/mm ²
Vægtfylde	1,50 g/ml
Forbrug	Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m. (se forbrugsberegner på lip.dk)
Shore A (ISO 868)	58, DIN53505/ISO 868
E-modul 100%	2,0 N/mm ²
Brudforlængelse	250%
Gennemhærdning	3 mm/24 timer (@ +23°C/50 % RH)
Temperaturbestandighed	-40°C - +120°C
Anvendelsestemperatur	+5°C - +40°C
Fugebevægelse	20%
Lagring	Min. 24 mdr. fra produktionsdato

LIP Montagelim

Fleksibel montagelim med høj trækstyrke

Underlag

LIP Montagelim kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for fedt og støv.

Det anbefales at lave vedhæftningstest for at bestemme produktets egnethed på materialet. Der kræves normalt ingen priming af underlaget.

Bemærk: LIP Montagelim anbefales ikke til fuger i svømmehaller hvor vandet indeholder klor.

Brugsanvisning

Limfladerne skal være faste, rene, tørre og fedtfrie. LIP Montagelim påføres emnerne, der presses sammen.

Benyttes LIP Montagelim som dilatationsfuge følges gældende regler/anbefalinger på området.

Inden fugning med LIP Montagelim, afdækkes kanterne og man sikrer at der ikke kan opstå en 3-punktshæftning. Dette kan opnås med f.eks. sliptape eller bagstop. Bagstop eller sliptape må ikke primes.

LIP Montagelim påføres med fugepistol der passer til patronen. Fugerne fyldes helt op og efterglittes med en våd træpind.

Udformning Fugerne bør være fyldte og stå i forhold til flisernes overflade samt anvendelse. Fugen udformes, så den ikke ligger dybere end fliserne, og så der ikke kan stå vandansamlinger på overfladen. Fuger langs lodrette begrænsninger udføres med fald bort fra den lodrette flade.

Rengøring

Værktøj rengøres med LIP Renseserviett og fugemasse fjernes med f.eks. acetone. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk eller med siliconefjerner. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Emballage

290 ml. patroner. Skal opbevares tørt og frostfrit.

Farve

Hvid

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Bemærk!

Fugemassen hærdet langsommere ved lav temperatur og fugtighed og hurtigere ved høje temperatur og luftfugtighed.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.