

# LIP

## Klinkerens K1

Til fjernelse af cementslør  
og kalkaflejringer



- Selvvirkende og bakteriedræbende
- Kan anvendes til afrustningsbade

### Anvendelsesområde

Til fjernelse af kalk, rust, ir, oxyder, hudfedt og sæbeaflejringer på rustfrit stål, fliser, klinker, sanitetsporcelæn samt andre syrebestandige overflader.

**LIP Klinkerens** kan anvendes til afrustningsbade.

### Egenskaber

Selvvirkende og bakteriehæmmende.

### Brugsanvisning

1. Overfladen der skal rengøres, gøres godt våd.
2. Påfør **LIP Klinkerens** med svamp eller børste.
3. Virketid: 5-10 min.
4. Overfladen skylles efter med rigeligt vand.

**Advarsel:** Må ikke anvendes på malede flader, emalje, marmor samt andre ikke syrebestandige overflader. Foretag altid en "frimærkeprøve" på et usynligt sted inden arbejdet påbegyndes.

### Emballage

1 og 5 ltr. plastdunk.

Opbevares frostfrit i tætlukket originalemballage.

### Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter.

Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

### Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data	
Dosering	Almindelig rengøring: 2 dl. til 10 ltr. vand. Mindre kalkaflejringer: 10 dl til 10 ltr. vand. Svære kalkaflejringer: Koncentreret.
Deklaration	Phosforsyre, 2-propanol, Isotridecanoethoxylate, Citronsyre. Under 5 %: nonioniske overfladeaktive stoffer 15 % eller derover, men under 30 %: fosfater. PR.-nr. 2019849 pH-værdi: Koncentrat: 2 Brugsopløsning: ca. 3
Lagring	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage