

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Vægbeklædning til vådrum.

**Betegnelse:**  
**LIP-Vådrumssystem til vægge i vådrum**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

A/S Lip Bygningsartikler  
Industrivej 16  
5580 Nørre Åby  
Telefon 64 42 13 30  
[www.lip.dk](http://www.lip.dk)

**MÆRKNING:**

De materialer, der medgår til opbygning af vægbeklædningen, skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2016-12-09
- udløbsdato 2019-04-01

**BESKRIVELSE:**

LIP-Vådrumssystem til vægge i vådrum består af:

- lag af ca. 0,1 l/m<sup>2</sup> PRIMER 54 en komponent vandbaseret, eller 160 g/m<sup>2</sup> LIP VS 20 Polymer primer påført fugefrit ad to gange.
- forstærkning af pladesamlinger, indad- og udadgående hjørner og omkring rørgennemføringer med 100 mm brede strimler af glasfibervæv (LIP Armeringsvæv) fastklæbet med en 1-komponent klæber på polyacrylatbasis (LIP Vandtætningsbinder) eller LIP Tætningsbånd fastklæbet med en 1-komponent klæber på polyacrylatbasis (LIP Vandtætningsbinder iblandet LIP Cement) eller LIP Selvklæbende Tætningsbånd, LIP Foliebånd, LIP Inderhjørner, LIP Yderhjørner eller LIP Elastik Rørmanchet.
- 1 ca. 1300 g/m<sup>2</sup> 2-komponent, fugefrit, vandtæt lag bestående af lige dele LIP Vandtætningsbinder og cement påført i flydende form til en samlet tørfilmagtykkelse på mindst 1,0 mm
- et lag keramiske fliser opsat i en cementbaseret flisemørtel (LIP Multi Fliseklæb, LIP Multi Fliseklæb Let, LIP Super Trope Fliseklæb eller LIP Hurtighærdende Fliseklæb)
- fugning i indad- og udadgående hjørner om omkring rørgennemføringer, døre og vinduer med en silikonebaseret, elastisk fugemasse (LIP Silicone-fugemasse) og i øvrigt med en cementbaseret fugemørtel (LIP Fugemasse).

LIP-Vådrumssystem til vægge i vådrum opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for vægbeklædninger til vådrum*, MK 7.00/012.

**GODKENDELSE:**

LIP-Vådrumssystem til vægge i vådrum godkendes i henhold til BR 2018 kap. 14, §334 anvendt på skeletvægge eller elementvægge med gipskartonplader, fibergipsplader eller kalciumsilikatplader i vådrum, herunder baderum samt bryggers, wc-rum og andre vådrum med gulv afløb, såvel i som uden for den vandbelastede del af rummet

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Væggene skal udføres i nøje overensstemmelse med:
  - a. SBI-Anvisning 252 Vådrum, herunder navnlig under iagttagelse af det, som er angivet i tabel 6 og tabel 7 i afsnit 4.1.2 "Kombinationer af vægkonstruktioner og vandtætningssystemer" samt tabel 8 Skeletvægge med plader til efterfølgende vandtæt beklædning i forbindelse med MK-godkendte flisebeklædninger
  - b. opstillingsvejledninger for vægssystemer, som er MK-godkendt til brug i vådrum i forbindelse med MK-godkendte flisebeklædninger.

Udstedt: 2019-03-04  
Gyldig til: 2022-04-01

2. Der må ikke opsættes fugttætte lag (dampspærre) på den side af pladerne, som vender bort fra det våde rum.
3. Opsætningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med *LIP Vådrumssystem for vandtætning af vægge og gulve i våde rum* fra A/S LIP Bygningsartikler.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at sammensætningen af LIP primer 54 og LIP Vandtætningsbinder er i overensstemmelse med Nordisk Forskningsinstitut for Maling og Trykfarvers prøvningsrapport nr. 31 af 24. november 1983 og Teknologisk Instituts prøvningsrapport nr. 2123 af 1990
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.