

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Gulvbelægning til vådrum.

Betegnelse:
LIP-Vådrumssystem til gulve i vådrum

GODKENDELSESIHDEHAVER:

A/S Lip Bygningsartikler
Industrivej 16
5580 Nørre Åby
Telefon 64 42 13 30
www.lip.dk

MÆRKNING:

De materialer, der medgår til opbygning af gulvbelægningen, skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2016-12-09
- udløbsdato 2019-04-01

BESKRIVELSE:

LIP-Vådrumssystem til gulve i vådrum består af:

- lag af ca. 0,1 l/m² PRIMER 54 en komponent vandbaseret, eller 160 g/m² LIP VS 20 Polymer primer påført fugefrit ad to gange.
- forstærkning af pladesamlinger, hulkehl og omkring rørgennemføringer og gulvafløb med 100 mm brede strimler af glasfibervæv (LIP Armeringsvæv) fastklæbet med en 1-komponent klæber på polyacrylatbasis (LIP Vandtætningsbinder) eller LIP Tætningsbånd fastklæbet med en 1-komponent klæber på polyacrylatbasis (LIP Vandtætningsbinder iblandet LIP Cement) eller LIP Selvklæbende Tætningsbånd, LIP Foliebånd, LIP Inderhjørner, LIP Yderhjørner eller LIP Elastik Rørmanchet.
- 1 ca. 1300 g/m² 2-komponent, fugefrit, vandtæt lag bestående af lige dele LIP Vandtætningsbinder og cement påført i flydende form til en samlet tørfilmagtykkelse på mindst 1,0 mm
- et lag keramiske fliser nedlagt i en cementbaseret flisemørtel (LIP Multi Fliseklæb, LIP Multi Fliseklæb Let, LIP Super Trope Fliseklæb eller LIP Hurtighærdende Fliseklæb)
- fugning i hulkehl og omkring gulvafløb og rørgennemføringer med en silikonebaseret, elastisk fugemasse (LIP Silicone-fugemasse) og i øvrigt med en cementbaseret fugemørtel (LIP Fugemasse).

LIP-Vådrumssystem til gulve i vådrum opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for gulvbelægninger til vådrum*, MK 7.00/011.

GODKENDELSE:

LIP-Vådrumssystem til gulve i vådrum, godkendes i henhold til BR 2018 kap. 14, §334 anvendt på gulvkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer i vådrum, herunder baderum samt bryggers, wc-rum, eller andre vådrum med gulvafløb.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Gulvkonstruktionen skal udføres i nøje overensstemmelse med:
 - a. SBI-Anvisning 252 Vådrum, herunder navnlig under iagttagelse af afsnit 3 "Gulvkonstruktioner" i SBI-Anvisning 252 Vådrum. Herunder navnlig under iagttagelse af det, som er angivet i tabel 3 afsnit 3.1.4 "Kombinationer af gulvkonstruktioner og vandtætningssystemer" samt i tabel 4, afsnit 3.3.2 Vådrumsgulve med undergulve af træplader på træbjælkelag i forbindelse med MK-godkendte flisebelægninger
 - b. udførelsesvejledninger for gulvkonstruktioner, som er MK-godkendt til brug i vådrum i forbindelse med MK-godkendte flisebelægninger.

Udstedt: 2019-03-04
Gyldig til: 2022-04-01

-
2. Det skal af VA-godkendelsen af det anvendte gulvafløb fremgå, at det er godkendt til brug i gulve med keramiske fliser på vandtæt lag.
 3. Lægningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med *LIP Vådrumssystem til inden- og udendørs brug* fra A/S LIP Bygningsartikler.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at sammensætningen af LIP primer 54 og LIP Vandtætningsbinder er i overensstemmelse med Nordisk Forskningsinstitut for Maling og Trykfarvers prøvningsrapport nr. 31 af 24. november 1983 og Teknologisk Instituts prøvningsrapport nr. 2123 af 1990
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.