

Prestandadeklaration


Nr. 5010

Produkttypens unika identifikation		LIP Foliesystem 35	
Avsedd användning	Tätarksbaserat fuktskydd för golv och väggar i våtrum		
Tillverkare	LIP Byggningsartikler A/S, Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark		
System för AVCP	2+		
Europeiskt bedömningsdokument	Europeiskt bedömningsdokument (EAD) 030436-00-0503, Watertight coverings kits based on flexible sheets for wet room floors and or walls.		
Europeisk teknisk bedömning	ETA-24/0728		
Tekniskt bedömningsorgan	ETA-Danmark A/S		
Notifierat organ:	1073		

Deklarerad prestanda	
Reaktion vid brandpåverkan	NPD
Utsläpp av frätande ämnen	NPD
Tjocklek på membran	0,50 +/- 0,1 mm
Änggenomgångsmotstånd	RH 100 → 75 %: sd = 92 m och motsvarande Zv=3.447.166 s/m
Vattentäthet	Vattentät
Vattentäthet hos genomföring	Vattentät
Vattenbeständighet	Ja, Kategori 3 (≥ 0,5 MPa)
Vidhäftning (betong)	Kategori 3 (≥ 0,5 MPa)
Skarvöverbryggande förmåga	Ja
Skarv styrka	Skarv parallel till MD: 356 N (Primer, LIP 2K Folielim) Skarv transverse till MD: 172 N (Primer, LIP 2K Folielim) Skarv parallel till MD: 367 N (Primer, LIP Skarlim MSP) Skarv transverse till MD: 174 N (Primer, LIP Skarlim MSP)
Spricköverbryggande förmåga	Ja, Kategori 3 (1,5 mm)
Temperaturbeständighet	Längsgående (efter exponering): 305 N/50 mm (x= -1,2%) Transversell (efter exponering): 191 N/50 mm (x= -10%) Längsgående (efter exponering): x= 55,7% (x= -11,7%) Transversell (efter exponering): x= 91,7% (x= -2,7%)
Alkalinitetsbeständighet	Ja, Kategori 3
Elasticitet	Inga sprickor eller annan ytförsämring synlig

Prestandan för den ovan angivna produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad av tillverkaren och på dennes vägnar av:

Namn	Thomas Heldgaard	Datum	2024-11-12
Underskrift		Ort	Nr. Åby