


Prestandadeklaration

Nr 5001 – v3

Produkttypens unika identifikation:		LIP 2K Vattentätningssystem för våtrum	
Avsedd användning:	Flytande tätskikt som används till vattentätning av golv och väggar inomhus		
Tillverkare:	LIP Byggningsartikler A/S, Industrivej 16, 5580 Nørre Åby, Danmark		
System för AVCP:	2+		
Europeiskt bedömningsdokument:	Europeiskt bedömnings dokument (EAD) 030352-00-0503, Vattentätningssatser för golv och/eller väggar i våtrum.		
Europeisk teknisk bedömning:	ETA-14/0003		
Tekniskt bedömningsorgan	ETA-Danmark A/S		
Notifierat organ:	1073		
Deklarerad prestanda			
Reaktion vid brandpåverkan	NPD		
Utsläpp av farliga ämnen	Inga farliga material		
Ångpermeabilitet	RH 100 → 75 %: $Z_p = 218 \text{ GPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2/\text{kg}$ och motsvarande $s_d = 42,5 \text{ m}$ RH 94 → 50 %: $Z_p = 236 \text{ GPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2/\text{kg}$ och motsvarande $s_d = 46,1 \text{ m}$		
Vattentäthet	Ja		
Spricköverbyggande förmåga	Kategori 1		
Bindningsstyrka	Kategori 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
Reptålighet	NPD		
Joint bridging ability	Kategori 2		
Vattentäthet kring öppningar	Kategori 2		
Temperaturbeständighet	Kategori 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
Vattenbeständighet	Kategori 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
Alkalinitetsbeständighet	Kategori 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
Reparerbarhet	Reparerbar		
Tjocklek	Systemets totala tjocklek: 0,62 mm		
Tillämplighet	Tillämplig		
Hållbar användning av naturresurser	NPD		
Prestandan för den ovan angivna produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad av tillverkaren och på dennes vägnar av:			
Namn	Thomas Heldgaard	Datum	2024-11-12
Underskrift		Ort	Nørre Åby