

# LIP Montagelim

## Hurtighærdende og fleksibel montagelim



LIP Montagelim er en hurtighærdende og fleksibel montagelim, som hæfter på de fleste materialer, f.eks. glas, spejle, metal, beton, tegl, keramik m.m. LIP Montagelim er velegnet til limning af mange forskellige byggematerialer. Kan anvendes inden- og udendørs og kan overmales med de fleste vandbaserede malinger.

LIP Montagelim kan anvendes som dilatationsfuge i flisebelægning i lette industriområder. LIP Montagelim kan anvendes på natursten.

- ▶ Phthalatfri
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Lugtfri
- ▶ Overmalbar
- ▶ Som dilatationsfuge
- ▶ Temperaturbestandig
- ▶ Meget lave emissioner
- ▶ Til natursten
- ▶ Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier



Farve	Indhold	Varenummer	DB-nummer
Hvid	290 ml	71009	1257028
Grå	290 ml	71023	1657251

Tekniske data	
Hindedannelse	Ca. 10-15 min.
Volumensvind	Mindre end 3,5%
Vægtfylde	1,46 g/ml
Forbrug	Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m. (se forbrugsberegner på lip.dk)
Shore A (ISO 868)	60
E-modul 100%	1,3 N/mm <sup>2</sup>
Brudforlængelse	230%
Elasticitet	+/- 20%
Vulkaniseringssystem	Fugthærdende
Gennemhærdning	2-3 mm/24 timer
Temperaturbestandighed	-40°C - +90°C
Anvendelsestemperatur	+5°C - +40°C
Fugebevægelse	20%
Lagring / Teknisk data	Min. 24 mdr. fra produktionsdato
Lagring / Arbejdsmiljø	Min. 24 mdr. fra produktionsdato

\* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

# LIP Montagelim

## Hurtighærdende og fleksibel montagelim

### Underlag

LIP Montagelim kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for skillemidler.

Det anbefales at lave vedhæftningstest for at bestemme produktets egnethed på materialet. Der kræves normalt ingen priming af underlaget.

Bemærk: LIP Montagelim anbefales ikke til fuger i svømmehaller hvor vandet indeholder klor.

### Brugsanvisning

Limfladerne skal være faste, rene, tørre og fedtfrie. LIP Montagelim påføres emnerne, der presses sammen.

Benyttes LIP Montagelim som dilatationsfuge følges gældende regler/anbefalinger på området.

Inden fugning med LIP Montagelim, afdækkes kanterne og man sikrer at der ikke kan opstå en 3-punktshæftning. Dette kan opnås med f.eks. sliptape eller bagstop. Bagstop eller sliptape må ikke primes.

LIP Montagelim påføres med fugepistol der passer til patronen. Fugerne fyldes helt op og efterglittes med en våd træpind.

Udformning Fugerne bør være fyldte og stå i forhold til flisernes overflade samt anvendelse. Fugen udformes, så den ikke ligger dybere end fliserne, og så der ikke kan stå vandansamlinger på overfladen. Fuger langs lodrette begrænsninger udføres med fald bort fra den lodrette flade.

### Rengøring

Værktøj rengøres og fugemasse fjernes med f.eks. acetone. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk eller med siliconefjerner. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

### Emballage

290 ml. patroner. Skal opbevares tørt og frostfrit.

### Farve

Hvid og grå.

### Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til

Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaftning af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

### Henvisning

Sikkerhedsdatablad

#### Bemærk!

Fugemassen hærdner langsommere ved lav temperatur og fugtighed og hurtigere ved høje temperatur og luftfugtighed.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside [www.lip.dk](http://www.lip.dk).