

LIP Lättspackel

Finkornigt lätt spackelmasa



LIP Lättspackel är ett färdigblandat, finkornigt lättspackel med god fyllnadsförmåga och låg densitet, som kännetecknas av att det är mycket lätt att applicera och slipa. Används inomhus för jämn spackling av väggar och tak i torra utrymmen med gips, betong, lättbetong, gipsskivor och fibergips. Med en maximal kornstorlek på 0,3 mm är LIP Lättspackel lämplig som avslutande yta inför fortsatt behandling med t.ex. färg, väv och liknande.

- ▶ Produkten innehåller inte phthalater
- ▶ Kornstorlek upp till 0,3 mm
- ▶ Användning inomhus
- ▶ Lätt att arbeta med
- ▶ Övermålningsbar
- ▶ Lätt att slipa
- ▶ Färdigblandad
- ▶ Minimalt krympning
- ▶ Registrerade i BVB, SundHus, och Basta,



Art nr:	30037
Emballage:	10 liter plasthink
Färg:	Grå
Antal per pall:	44 x 10 ltr.

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5°C - +30°C
Materialåtgång	Ca. 1,0 liter / m ² / mm
Skiktjocklek	0-10 mm i en arbetsmoment
Kornstorlek	Upp till 0,3 mm
Torktid	Yttorr: Ca. 1-3 timmar vid 20°C* Genomtorr: Ca. 24 timmar vid 20°C*
Förvaring / Teknisk data	Min. 12 mån. i öppnad förpackning*
Förvaring / Arbetsmiljö	Min. 12 mån. i öppnad förpackning*

* vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

LIP Lättspackel

Finkornigt lätt spackelmasse

Underlag

LIP Lättspackel kan användas för spackling av lättbetong, betong, puts, gips etc. På gipsplattor och liknande rekommenderas att man följer tillverkarens anvisningar för spackling av de här underlagen.

Förbehandling

Underlaget skall vara hållbart och fritt från genomgående sprickor. Det måste vara rengjort från separationsmedel som damm, olja, fett, vax och utblåsningar. Slam på ytan slipas bort.

På mycket absorberande ytor inomhus, grunda med LIP Primer 54 i förhållandet 1:10

Bruksanvisning

LIP Lättspackel är färdig för användning och appliceras med spackel, putsbräde eller med maskin. Utjämning görs med spackel.

Vid spackling av djupa hål eller sprickor ska LIP Lättspackel appliceras i flera omgångar. Observera att LIP Lättspackel ska vara torr innan ett nytt skikt appliceras. Vad menas med det här: När större hålska fyllas ut tillsätts cirka 10 % cement.

När LIP Lättspackel är torr efter cirka 24 timmar, beroende på skiktjocklek, kan ytan slipas. Inför fortsatt behandling rekommenderas primning av den spacklade ytan med LIP Primer 54, vilket säkerställer bästa möjliga vidhäftning vid t.ex. målning.

I våtrum ska reglerna för spackling av ytor följas. Här rekommenderas enbart användning av cementbaserat spackel, t.ex. LIP 300/310/320E/330/350/360 eller färdigblandad LIP Våtrumspackel.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt, eller genom att blötlägga i varmt vatten.

Emballage

10 liter plasthink. Skall förvaras torrt och frostfritt.

Färg

Grå.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk



LIP Lättspackel

Finkornigt lätt spackelmasa

OBS!

LIP Lättspackelskall vara torr innan nytt skikt appliceras.

För tidig applicering av nästa skikt ökar risken av nästa lager ökar risken för krympning och sprickbildning.

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se [lip.dk/Miljö](http://lip.dk/Miljo).

Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se [lip.dk/Miljö](http://lip.dk/Miljo).

LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk