

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Vægbeklædning til vådrum.

**Betegnelse:**  
**LIP VS 30 Ny vandtætningssystem  
til vægge i vådrum**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

LIP Bygningsartikler A/S  
Industrivej 16  
5580 Nørre Åby  
Telefon 64 42 13 30  
Internet [www.lip.dk](http://www.lip.dk)

**MÆRKNING:**

De materialer, som medgår til opbygning af vægbeklædningen, skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2018-11-05
- udløbsdato 2021-10-01

**BESKRIVELSE:**

LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem til vægge i vådrum består af:

- lag af ca. 0,1 l/m<sup>2</sup> PRIMER 54 en komponent vandbaseret, eller 160 g/m<sup>2</sup> LIP VS 20 Polymer primer påført fugefrit ad to gange.
- forstærkning af pladesamlinger, indad- og udadgående hjørner, hulkehl, omkring gulv afløb og rørgennemføringer med 100 mm brede strimler af glasfibervæv (LIP Armeringsvæv) samt til hjørner LIP udvendige og Indvendige hjørnearmeringer, eller LIP foliebånd fastklæbet med LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem. Alternativt kan forstærkningen udføres med LIP Selvklæbende Tætningsbånd. I forbindelse med afløb kan der anvendes LIP Selvklæbende Tætningsark. I forbindelse med rørgennemføringer kan der alternativt anvendes LIP Rørmanchet.
- Lag af ca. 1750 g/m<sup>2</sup> (våd vægt) fugefrit, vandtæt lag på acrylatbasis (LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem) påført i flydende form ad to gange til en samlet tørfilmagtykkelse på mindst 1,0 mm
- et lag keramiske fliser opsat i en cementbaseret mørtel (LIP Multi Fliseklæb, LIP Multi Fliseklæb Let, LIP Super Trope Fliseklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb, LIP Naturstensklæb eller LIP Flydeklæb Let)
- fugning langs gulv og loft, i indad- og udadgående hjørner og omkring døre, vinduer og rørgennemføringer med en silikonebaseret, elastisk fugemasse (LIP Silikone-fugemasse) og i øvrigt med en cementbaseret fugemørtel (LIP Fugemasse).

LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem vandtæt vægbeklædning opfylder kravene i *MK prøvnings- og godkendelsesbetingelser til vægbeklædninger i vådrum*, MK 7.00/012.

**GODKENDELSE:**

LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem til vægge i vådrum godkendes i henhold til BR2018 kapitel 14 §339 anvendt på skeletvægge eller elementvægge med gipskartonplader, fibergipsplader eller kalciumsilikatplader i baderum, wc-rum med gulv afløb og andre vådrum såvel i som uden for den vandbelastede del af rummet.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Vægkonstruktionen skal udføres af uorganiske materialer, såsom beton, letbeton og murværk i nøje overensstemmelse med SBI-Anvisning 252 Vådrum herunder navnlig under iagttagelse af hele afsnit 4 "Vægkonstruktioner":
  - a. SBI-Anvisning 252 Vådrum, herunder navnlig under iagttagelse af det, som er angivet i tabel 6 og tabel 7 i afsnit 4.1.2 "Kombinationer af vægkonstruktioner og vandtætningssystemer" samt tabel 8 om pladematerialer og -tykkelser og understøtnings- og fastgøringsafstande i forbindelse med MK-godkendte flisebeklædninger.

Udstedt: 2019-03-21  
Gyldig til: 2021-10-01

- 
- b. opstillingsvejledninger for vægsystemer, som er MK-godkendt til brug i vådrum i forbindelse med MK-godkendte flisebeklædninger.
  2. Der må ikke opsættes fugttætte lag (dampspærre) på den side af pladerne, som vender bort fra det våde rum.
  3. Det skal ved installationen sikres, at membranen ikke perforeres.
  4. Opsætningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med *"Monteringsanvisning av Tætkit VS 30 system 17 med LIP VS 20 Primer for væg og gulv"* af dato juni 2012 fra A/S LIP Bygningsartikler.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at sammensætningen af LIP VS 30 Ny Vandtætningsmembran forbliver i overensstemmelse med DTI Byggeri's prøvningsrapport nr. 506 1 7017 af 2001-05-21 samt European Technical Approval ETA-12/0025.
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.