

LIP Elastisk Rörmanschett

Förstärkningsmanschett för armering av rörgenomförningar



Flexibla manschetter för tätning runt rör, med en speciell elastisk zon i centrum som gör dem lämpliga till flera rördiametrar. LIP Elastisk Rörmanschett används till alla typer av förstärkningar av VVS-/VP-rörgenomförningar eller motsvarande.

Ingår i LIPs olika Foliesystem samt LIP System 17, System 16, System 15, och ska användas tillsammans med övriga produkter om ingår i systemet, se respektive monteringsanvisning. På så sätt bidrar LIP Elastisk Rörmanschett till att de olika systemen uppfyller ETA och därmed Bygggeramikrådets branschregler för våtrum, BBV och Boverkets byggregler, BBR.

- ▶ Lättmonterad
- ▶ Ingår i LIP's olika Foliesystem 27
- ▶ Ingår i LIP System 17, 16 och 15

LIP Rörmanschett - enkel

Art-nr.:	Rördiameter:	Hål strl.:	Yttermått:	Elastisk zon:	Emballage:
101195	10-16 mm	Ø 6 mm	109 x 109 mm	Ø 28	20 stk.
101386	18-34 mm	Ø 14 mm	140 x 140 mm	Ø 47	
101157	40-56 mm	Ø 28 mm	158 x 158 mm	Ø 68	
101164	56-75 mm	Ø 44 mm	180 x 180 mm	Ø 88	
101041	75-110 mm	Ø 63 mm	240 x 240 mm	Ø 138 mm	
101171	115-140 mm	Ø 79 mm	259 x 259 mm	Ø 170 mm	

LIP Rörmanschett - dubbel

Art-nr.:	Rördiameter:	Hål strl.:	Yttermått:	Elastisk zon:	Emballage:
101096	10-16 mm, cc 40 mm	Ø 7 mm	121 x 75 mm	72 x 32 mm	20 stk.
101393	18-34 mm, cc 40 mm	Ø 14 mm	185 x 110 mm	94 x 49 mm	
101711	10-18 mm, cc 60 mm	Ø 7 mm	170 x 110 mm	Ø 30 mm x 2	
101709	20-32 mm, cc 60 mm	Ø 14 mm	182 x 124 mm	Ø 44 mm x 2	

LIP Rörmanschett - trippel

Art-nr.:	Rördiameter:	Hål strl.:	Yttermått:	Elastisk zon:	Emballage:
101712	10-18 mm, cc 60 mm	Ø 7 mm	230 x 110 mm	Ø 30 mm x 3	20 stk.
101710	20-32 mm, cc 60 mm	Ø 14 mm	243 x 124 mm	Ø 44 mm x 3	

LIP Elastisk Rörmanschett

Förstärkningsmanschett för armering av rörgenomförningar



Tekniska data	
Material	Två ytterlager polypropylen nowoven väv (vit) på var sida om 250µ PU-Folie transparent.
Vidhäftning mot cementbaserad fästmassa C2 (N/mm ²)	> 0,3
Användningstemperatur	inst +5°C. För maximal vidhäftning - normal rumstemperatur.
Lagringstid	Används inom 24 mån. från produktionsdatum. Förvaras torrt, svalt och skyddat mot solljus.

Underlag

Underlaget ska vara fast, torrt, fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen och uppfylla de krav som ställs på underlaget i respektive system. Avlägsna fett, smuts och kalkrester med LIP Grundtvätt G10 Eco Clean eller LIP Klinkerrensning K10 Eco Clean.

Bruksanvisning

Se respektive monteringsanvisning.

Färg

Vit/transparent.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk