

**Gemeinschaft Emissionskontrollierte  
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.**

Association for the Control of Emissions from Products  
for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials

Föreningen för kontroll av emissioner från produkter  
för golvläggning, lim och byggmaterial




**Tilldelande av licens för användning av EMICODE**

Licensnummer: 6587/29.06.11  
För produkten: LIP FUGE/PUDSEMØRTEL  
Från företaget: LIP Bygningsartikler A/S  
Med ansökningsdatum: 23.10.2025

Med referens till klassificeringen i enlighet med riktlinjerna såsom de anges i § 10 i GEVs varumärkesstadgar

tilldelas den ovan nämnda produkten, i enlighet med § 5, sektion 4 i GEVs varumärkesstadgar licens att använda GEVs varumärke



Denna produkt uppfyller riktlinjerna för användningskriterier listade på baksidan av denna licens. Företaget är ordinarie medlem i GEV.

**OM079 23.10.2025**  
Giltig till och med 23.10.2030

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official responsible for the license.

Verkställande direktören  
Föreningen för kontroll av emissioner från produkter  
för golvläggning, lim och byggmaterial  
Völklinger Straße 4 · D-40219 Düsseldorf

## Information om kraven för tilldelning av EMICODE-licensen

Den produkt som klassificeras enligt licensen ovan måste uppfylla bland annat följande kriterier, i enlighet med stadgarna och riktlinjerna för GEV Technical Advisory Board:

- Produkten uppfyller alla lagstadgade krav, i synnerhet kraven i kemikalielagstiftningen och dess förordningar.
- Produkten är fri från lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610, såvida det inte rör sig om en ytprodukt. Om den kan tilldelas till en produktgrupp enligt GISCODE anges detta.
- För produkten har ett säkerhetsdatablad upprättats i enlighet med lokal lagstiftning i dess aktuella version.
- Cancerframkallande, mutagena eller teratogena ämnen i kategorierna 1A och 1B tillsätts inte aktivt till produkten under tillverkningen (Angående undantag, se kapitel 3.1.2.2 i GEV:s klassificeringskriterier).
- Produkten är testad enligt den definierade "GEV-testmetoden". VOC-bestämningen utförs i en testkammare med hjälp av Tenax termiska desorptionsmetod med efterkopplad GC/MS-analys.
- Klassificering i EMICODE-klasser sker enligt följande beteckningar och koncentrationsområden för TVOC/TSVOC. Produktmärkningen ska göras enligt den relevanta EMICODE-klassen som används för:

### 1) Plattsättningsmaterial, lim och byggprodukter

| Parameter                                         | EC 1 <sup>PLUS</sup>                                    | EC 1                    | EC 2                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                   | max tillåten koncentration [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |                         |                         |
| TVOC efter 3 dagar                                | $\leq 750$                                              | $\leq 1000$             | $\leq 3000$             |
| TVOC efter 28 dagar                               | $\leq 60$                                               | $\leq 100$              | $\leq 300$              |
| TSVOC efter 28 dagar                              | $\leq 40$                                               | $\leq 50$               | $\leq 100$              |
| R-värde baserat på AgBB-NIK-värden efter 28 dagar | $\leq 1$                                                | $\leq 1$                | -                       |
| Summan av icke värderingsbara VOC                 | $\leq 40$                                               | -                       | -                       |
| Formaldehyd efter 3 dagar                         | $\leq 50$                                               | $\leq 50$               | $\leq 50$               |
| Formaldehyd efter 28 dagar                        | $\leq 10$                                               | $\leq 10$               | $\leq 10$               |
| Acetaldehyd efter 3 dagar                         | $\leq 50$                                               | $\leq 50$               | $\leq 50$               |
| Summa av form- och acetaldehyd                    | $\leq 0,05 \text{ ppm}$                                 | $\leq 0,05 \text{ ppm}$ | $\leq 0,05 \text{ ppm}$ |
| Summa av flyktiga C1A/C1B-ämnen efter 3 dagar     | $< 10$                                                  | $< 10$                  | $< 10$                  |
| Alla flyktiga C1A/C1B-ämnen efter 28 dagar        | $< 1$                                                   | $< 1$                   | $< 1$                   |

### 2) Ytbehandlingsmedel för parkett, mineralgolv och elastiska golvbeläggningar

| Parameter                                         | EC 1 <sup>PLUS</sup>                                    | EC 1                               | EC 2                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   | max tillåten koncentration [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |                                    |                                     |
| Summa TVOC + TSVOC efter 28 dagar                 | $\leq 100$<br>därav max<br>40 SVOC                      | $\leq 150$<br>därav max<br>50 SVOC | $\leq 400$<br>därav max<br>100 SVOC |
| R-värde baserat på AgBB-NIK-värden efter 28 dagar | $\leq 1$                                                | $\leq 1$                           | -                                   |
| Summan av icke värderingsbara VOC                 | $\leq 40$                                               | -                                  | -                                   |
| Formaldehyd efter 3 dagar                         | $\leq 50$                                               | $\leq 50$                          | $\leq 50$                           |
| Formaldehyd efter 28 dagar                        | $\leq 10$                                               | $\leq 10$                          | $\leq 10$                           |
| Acetaldehyd efter 3 dagar                         | $\leq 50$                                               | $\leq 50$                          | $\leq 50$                           |
| Summa av form- och acetaldehyd                    | $\leq 0,05 \text{ ppm}$                                 | $\leq 0,05 \text{ ppm}$            | $\leq 0,05 \text{ ppm}$             |
| Summa av flyktiga C1A/C1B-ämnen efter 3 dagar     | $< 10$                                                  | $< 10$                             | $< 10$                              |
| Alla flyktiga C1A/C1B-ämnen efter 28 dagar        | $< 1$                                                   | $< 1$                              | $< 1$                               |