

**Gemeinschaft Emissionskontrollierte  
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.**

Association for the Control of Emissions from Products  
for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials

Sammenslutning til kontrol af emission fra produkter  
til gulvinstallation, klæbemidler og byggematerialer



**Udstedelse af licens til brug af EMICODE**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Licensnummer:  | 6588/29.06.11               |
| For produktet  | LIP VANDSKURINGSMØRTEL HVID |
| Firmanavn      | LIP Bygningsartikler A/S    |
| Ansøgningsdato | 23.10.2025                  |

Med henvisning til klassificeringen i overensstemmelse med direktiverne som fastsat i § 10 i GEV's varemærkeforfatning

på GEV's vegne udstedes for ovennævnte produkt i henhold til § 5, afsnit 4 i GEV varemærkeforfatningen en licens til brug af GEV-mærket



Dette produkt opfylder retningslinjerne for anvendelseskriterierne.  
Firmaet er medlem af GEV.

**OM079      23.10.2025**  
gyldig indtil den 23.10.2030

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dietrich".

Generalsekretæren  
Sammenslutning til kontrol af emission fra produkter til gulvinstallation,  
klæbemidler og byggematerialer  
Völklinger Straße 4 · D-40219 Düsseldorf

## Oplysninger om forudsætningerne for en udstedelse af licens til brug af EMICODE

Produktet, som er klassificeret i henhold til ovenstående licens, skal bl.a. opfylde følgende kriterier i henhold til vedtægterne og direktiverne udstedt af GEV's tekniske rådgivende forum:

- Produktet overholder alle juridiske bestemmelser, især bestemmelserne i kemikalielovgivningen og dens forordninger.
- Produktet er opløsningsmiddelfrit i henhold til definitionen i TRGS 610, medmindre det er et overfladeprodukt. For så vidt det kan henføres til en produktgruppe i henhold til GISCODE, vil produktgruppen være angivet.
- Der udarbejdes et sikkerhedsdatablad for produktet i overensstemmelse med den lokale lovgivning i den til enhver tid gældende version.
- Produktet tilsættes ikke aktivt carcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR) stoffer efter kategori 1A og 1B under produktionen (for undtagelser, se kapitel 3.1.2.2 i GEV-klassificeringskriterierne).
- Produktet testes i henhold til den definerede "GEV-testmetode". Her udføres VOC-bestemmelsen i et testkammer ved hjælp af den termiske desorptionsmetode baseret på Tenax-absorbenter med efterfølgende GC/MS-analyse.
- Klassificeringen i EMICODE-klasser udføres i henhold til følgende betegnelser og TVOC/TSVOC-koncentrationsområder. Til produktmærkning anvendes den passende EMICODE-klasse:

### 1) Produkter til gulvinstallation, klæbemidler og byggeprodukter

| Parameter                                                         | EC 1 <sup>PLUS</sup>                                     | EC 1                    | EC 2                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                   | maks. tilladt koncentration [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |                         |                         |
| TVOC efter 3 dage                                                 | $\leq 750$                                               | $\leq 1000$             | $\leq 3000$             |
| TVOC efter 28 dage                                                | $\leq 60$                                                | $\leq 100$              | $\leq 300$              |
| TSVOC efter 28 dage                                               | $\leq 40$                                                | $\leq 50$               | $\leq 100$              |
| R-værdi baseret på AgBB-LCI (NIK)-værdier efter 28 dage           | $\leq 1$                                                 | $\leq 1$                | -                       |
| Sum af ikke-målbare VOC                                           | $\leq 40$                                                | -                       | -                       |
| Formaldehyd efter 3 dage                                          | $\leq 50$                                                | $\leq 50$               | $\leq 50$               |
| Formaldehyd efter 28 dage                                         | $\leq 10$                                                | $\leq 10$               | $\leq 10$               |
| Acetaldehyd efter 3 dage                                          | $\leq 50$                                                | $\leq 50$               | $\leq 50$               |
| Sum af form- og acetaldehyd                                       | $\leq 0,05 \text{ ppm}$                                  | $\leq 0,05 \text{ ppm}$ | $\leq 0,05 \text{ ppm}$ |
| Sum af flygtige carcinogene stoffer i kategori 1A/1B efter 3 dage | $< 10$                                                   | $< 10$                  | $< 10$                  |
| Hvert flygtigt carcinogent stof i kategori 1A/1B efter 28 dage    | $< 1$                                                    | $< 1$                   | $< 1$                   |

### 2) Overfladebehandlingsmidler til parket, mineralske gulve og elastiske gulvbelægninger

| Parameter                                                         | EC 1 <sup>PLUS</sup>                                     | EC 1                                 | EC 2                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                   | maks. tilladt koncentration [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |                                      |                                       |
| Sum TVOC + TSVOC efter 28 dage                                    | $\leq 100$<br>heraf maks.<br>40 SVOC                     | $\leq 150$<br>heraf maks.<br>50 SVOC | $\leq 400$<br>heraf maks.<br>100 SVOC |
| R-værdi baseret på AgBB-LCI (NIK)-værdier efter 28 dage           | $\leq 1$                                                 | $\leq 1$                             | -                                     |
| Sum af ikke-målbare VOC                                           | $\leq 40$                                                | -                                    | -                                     |
| Formaldehyd efter 3 dage                                          | $\leq 50$                                                | $\leq 50$                            | $\leq 50$                             |
| Formaldehyd efter 28 dage                                         | $\leq 10$                                                | $\leq 10$                            | $\leq 10$                             |
| Acetaldehyd efter 3 dage                                          | $\leq 50$                                                | $\leq 50$                            | $\leq 50$                             |
| Sum af form- og acetaldehyd                                       | $\leq 0,05 \text{ ppm}$                                  | $\leq 0,05 \text{ ppm}$              | $\leq 0,05 \text{ ppm}$               |
| Sum af flygtige carcinogene stoffer i kategori 1A/1B efter 3 dage | $< 10$                                                   | $< 10$                               | $< 10$                                |
| Hvert flygtigt carcinogent stof i kategori 1A/1B efter 28 dage    | $< 1$                                                    | $< 1$                                | $< 1$                                 |