

BYGGVARUDEKLARATION

LIP KLINKERFOG



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktindifikation			
Varenavn LIP KLINKERFOG		Varugrupp/Varugrupsindelning: Fogmassa	
Art.nr, GTIN/EAN	ART.	GTIN	VOLUMEN
LIP KLINKERFOG GRÅ	31075104	5709350050042	5 kg
LIP KLINKERFOG GRÅ	31075105	5709350220001	20 kg
LIP KLINKERFOG RÅVIT	31075109	5709350050127	5 kg
LIP KLINKERFOG RÅVIT	31075108	5709350220018	20 kg
LIP KLINKERFOG MANHATTEN	31075111	5709350050028	5 kg
LIP KLINKERFOG MANHATTEN	31075110	5709350220025	20 kg
LIP KLINKERFOG KOKSGRÅ	31075113	5709350020113	5 kg
LIP KLINKERFOG KOKSGRÅ	31075112	5709350220032	20 kg
LIP KLINKERFOG BRUN	31075106	5709350050080	5 kg
LIP KLINKERFOG BAHAMABEIGE	31075107	5709350050103	5 kg
LIP KLINKERFOG JASMIN	31075114	5709350070149	5 kg
Utfärdandedatum: 2026-04-01		BVB no.	45069
Produktbeskrivning:			
LIP Klinkerfog är cementbaserad, grovkornig med tillsatser som* ger klinkerfogen vatten- och smutsavvisande egenskaper. LIP Klinkerfog används för fogning av keramiska golv- och vägglplattor, klinker, natursten, mosaik mm. LIP Klinkerfog är frostsäker och kan användas både inomhus och utomhus. Kan användas tillsammans med golvvärme			
Vid ändrad deklaration			
Är varan förändrad	☐ Ja	☒ Nej	Ändringen avser:
Ersätter version från (datum):	2019-04-08		
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer:			
Produkten är registrerad i:	☒ BASTA: BETA-	☐ BASTA: BETA->ALFA	☐ DEKLERET BASTA
	☒ BVB: ACCEPTERES	☐ BVB: ANBEFALES	☒ Svanen - SCDP
Övriga upplysningar: DGNB Indikator 8 kvalitetstrin 4+			
Företagsnamn	Bostik A/S	Organisationsnr.	29152314
Adress:	Industrivej 16	Kontaktperson:	Miljöavdelningen
	5580 Nørre Aaby	Telefon:	+45 66 44 31 02
Hjemmeside:	www.lip.dk	E-post:	info@lip.dk
Har företaget miljöledningssystem?	☐ Ja		☒ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9001	☐ ISO 14001	☐ Andet Specificer

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	☒ Ja	☐ Nej
Om ja, ange vilka riktlinjer		
☒ OECD:s riktlinjer för multinationella företag	☒ ILO:s åtta kärnkonventioner	☒ FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
☐ ISO 26000	☒ FN's global compact	
Øvrige oplysninger:		

3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ja	☐ Nej
Ange varans vikt:	Vikt kan ej anges/ej relevant ☐	



Ange varans klassificering:					
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]					
Skin irrit. 2: H315					
Eye Dam. 1: H318					
STOT SE 3: H335					
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Komponenter / material	Ingående ämnen	Vikt %	Cas-nr	Klassificering	Kommentar
	Kvarts, Inte respirabel	40 - <80	14808-60-7	NA	
	Portland cement (krom VI reduceret)	25 - <40	65997-15-1	STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)	
Övriga upplysningar:					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?				☐ Ja	☒ Nej
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:			☒ Hela produkten	☐ På komponentnivå	☐ Ej relevant
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):				2026-04-01	
Omfattas varan av RoHS-direktivet?				☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:					
Indholdstoffer	Vægt %	CAS-nr	Klassificering	Kommentar	
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material, CAS.nr och halt:				☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:					

4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☐ Ja	☐ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: S-P-09195
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:			
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?			☒ Ja ☐ Nej
Bostik A/S har ett flerårigt avtal om att köpa 100 % vindkraftsel från produktionsanläggningen vid Nejst.			

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? Näringslivets Producentansvar	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Ange vilket förpackningsmaterial	Papperspåse med plastmembran		
Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.			
Övriga upplysningar:			

7. Byggskedet



Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☒ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera Håll förpackningen torr och väl försluten för att
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☒ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera Se alltid produktinformation
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Är produkten energimärkt		Energimärkning är inte relevant för kemiska produkter.	
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja" specificer
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja" specificer
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Hvis "ja" specificer Varen kan ikke udnyttes til energigenvinding. Emballage kan udnyttes til energigenvinding
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja" specificer
Ange avfallskod för den levererade varan: 16 03 03*				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan		17 09 04		
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar:				

11. Indeklima

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☒ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten	☐ Varans emission ej uppmätt.
Produkten är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna			



☐ M1	☒ EC 1 PLUS	☐ EC 1	☐ A+		
Produkten avger vid avsedd användning följande emissioner.					
Typ av emission	Resultat efter 3 dagar	Resultat efter 28 dagar	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar
Kan varan ge upphov till eget buller?				☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?				☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?				☒ Ej relevant	
Övriga upplysningar:					