

LIP Självhäftande tätark

För anslutning runt golvbrunn

LIP Tätark är en Butyl-brunnsmanschett med god vidhäftning som används för att säkerställa tätheten mellan tätskikt och golvbrunn. Ingår i tätskiktssystem som uppfyller de krav som ställs i ETA och därmed Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV och Boverkets byggregler, BBR.

- ▶ Lättmonterad
- ▶ För våtutrymmen
- ▶ Ingår i LIPs olika foliesystem
- ▶ Ingår i LIP System 15, 16, 17
- ▶ Mycket god vidhäftning
- ▶ Fria från lösningmedel

Art. nr: Gml. art. nr.:	LxB:
31075178 100198	20 st

Tekniska data	
Arbetstemperatur	Minst +5°C. För maximal vidhäftning rekommenderas normal rumstemperatur.
Storlek	400 x 400 mm. Finns även på rulle 400 mm x 5 meter.
Vikt	Arket på 400 x 400 mm väger ca. 270 g/st Räkna annars med ca. 1,69 kg/m ²
Materialtjocklek	ca. 1 mm
Material underdel	Butyl-tättningsmedel, grå.
Material ovandel	Värmestabiliserad polypropylen, vit.
Lagring	12 mån. vid normal rumstemperatur. Skyddas mot solljus.

LIP Självhäftande tätark

För anslutning runt golvbrunn

Underlag

Används på underlag som motsvarar de krav som ställs i BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum).

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande skall avlägsnas.

Montering och eventuella förarbeten, se respektive monteringsanvisning.

Bruksanvisning

Se respektive monteringsanvisning för LIP Foliesystem 27, eller monteringsanvisningar för de rollade systemen LIP System 15, 16 eller 17 på hemsidan. (www.lip.dk).

Färg

Grå-vit

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Bostik AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering.

Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk

Bostik AB

Strandbadsvägen 22 | 252 29 Helsingborg | Tel. +46 (0)42 19 50 00

www.lip.dk | info.se@bostik.com

LIP

- när man bygger på kvalitet!

BOSTIK