

PrestandadeklARATION

Nr. UK 1044-1_DoP v.2

Produkttypens unika identifikation		LIP SANITETSSILIKON
Avsedd användning		Fogmassa för fasad användning inomhus och utomhus Fogmassa för fönsterglas Fogmassa för rörelsefogning/tätning i sanitär miljö EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-2: G-CC 25LM EN 15651-3: S XS1
Tillverkare		9HыjπS 9 IΓ IJΘ% 9 é A IΓžyπΘыыjyžžj ä : ¾Hыj IyλHΘj ùλI ³ I j λ I y J Ž Γ Aы
System för värdering och kontroll av byggprodukts prestanda:		System 3 System 3 för bradtekniska tester
Harmoniserad standard		Anmält testorgan SKZ Tecona GmbH, identifikationsnummer 1213, utförde enligt EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 typtest och test av brandtekniska egenskaper och utfärdade testrapport och klassificerings rapport.

Angiven prestanda: Murbruk M2 (med Bostik primer P05)
Bearbetning: Metod B (enligt ISO 8340)
Underlag: Glas (utan primer)
Anodiserad aluminium (utan primer)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekisk specifikation
Brandklass	Klass E	EN 15651-1:2012
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda deklarerad (*)	
Vatten- och lufttätethet		
Flödesmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 10 %	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget vid nersänkning i vatten (elastisk)	NF	
Hållfasthetsegenskaper (sekant modul) för användning i kallt klimat (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	NF	
Hållbarhet	Godkänd	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	EN 15651-2:2012
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda deklarerad (*)	
Vatten- och lufttätethet		
Flödesmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 10 %	
Adhesion och kohesion egenskaper efter exponering av artificiellt ljus	NF	
Elastisk återgång	≥ 60 %	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget efter nersänkning i vatten (elastisk)	≤ 0,9 MPa	
Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C))	NF	
Hållbarhet	Godkänd	

Underlag: Glas (utan primer)
Anodiserad aluminium (utan primer)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Brandklass	Klass E	EN 15651-3:2012
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda deklarerad(*)	
Vatten- och lufttätethet		
Flödesmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 20 %	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget efter nersänkning i vatten (elastisk)	NF	
Utvärdering av inverkan av mikroorganismer	0	
Hållbarhet	Godkänd	

(*) Se Säkerhetsdatablad
NF=No failure, inget misslyckande enligt ISO 11600

Prestandan för den ovan angivna produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklARATION har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad av tillverkaren och på dennes vägnar av:

Namn	Jenny Lundegård, Head of Product Management & Technical Services	Datum	13-08-2026
Underskrift		Ort	Helsingborg