

BYGGVARUDEKLARATION

LIP FOGMASSA



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fög- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktindifikation			
Varenavn LIP FOGMASSA		Varugrupp/Varugrupsindelning: Fogmassa	
Art.nr, GTIN/EAN	ART.	GTIN	VOLUMEN
LIP FOGMASSA VIT	31075358	5709350040029	5 kg
LIP FOGMASSA VIT	31075359	5709350210002	20 kg
LIP FOGMASSA STENGRÅ	31075018	5709350511345	5 kg
LIP FOGMASSA CEMENTGRÅ	31075016	5709350511338	5 kg
LIP FOGMASSA MANHATTEN	31075361	5709350040265	5 kg
LIP FOGMASSA MANHATTEN	31075360	5709350210019	20 kg
LIP FOGMASSA PÄRLVIT	31075363	5709350040067	5 kg
LIP FOGMASSA PÄRLVIT	31075362	5709350210026	20 kg
LIP FOGMASSA GRÅ	31075364	5709350040098	5 kg
LIP FOGMASSA GRÅ	31075365	5709350210033	20 kg
LIP FOGMASSA BRUN	31075169	5709350040135	5 kg
LIP FOGMASSA BAHAMABEIGE	31075366	5709350040173	5 kg
LIP FOGMASSA JASMIN	31075367	5709350040289	5 kg
LIP FOGMASSA SVART	31075368	5709350040319	5 kg
LIP FOGMASSA LJUS BEIGE	31075015	5709350511321	5 kg
Utfärdandedatum: 2026-06-29		BVB no. 41287	
Produktbeskrivning: Finkornigt cementbaserad fogmassa.			
Vid ändrad deklaration			
Är varan förändrad	☐ Ja	☒ Nej	Ändringen avser: Nytt artikel nr.
Ersätter version från (datum):	2025-07-23		Kontrollerad utan ändring den:
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer: 0101			
Produkten är registrerad i:	☒ BASTA: BETA-	☒ BVB	☒ Svanen - SCDP
Övriga upplysningar: DGNB Indikator 8 kvalitetstrin 4+			
Företagsnamn	Bostik A/S	Organisationsnr.	29152314
Adress:	Industrivej 16	Kontaktperson:	Miljöavdelningen
	5580 Nørre Aaby	Telefon:	+45 66 44 31 02
Hjemmeside:	www.lip.dk	E-post:	info@lip.dk
Har företaget miljöledningssystem?		☐ Ja	☒ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9001	☐ ISO 14001	☐ Andet Specificer

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan		☒ Ja	☐ Nej
Om ja, ange vilka riktlinjer			
☒ OECD:s riktlinjer för multinationella företag	☒ ILO:s åtta kärnkonventioner	☒ FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter	
☐ ISO 26000	☒ FN's global compact		
Øvrige oplysninger:			



3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?		☒ Ja		☐ Nej	
Ange varans vikt:		Vikt kan ej anges/ej relevant ☒			
Ange varans klassificering:					
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]					
Skin irrit. 2: H315					
Eye Dam. 1: H318					
STOT SE 3: H335					
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Komponenter / material	Ingående ämnen	Vikt %	Cas-nr	Klassificering	Kommentar
	Dolomite	40-80	16389-88-1	NA	
	Portland cement , Vit	25- <40	65997-15-1	STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)	
Övriga upplysningar:					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?				☐ Ja	☒ Nej
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:			☒ Hela produkten	☐ På komponentnivå	☐ Ej relevant
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):				2026-06-29	
Omfattas varan av RoHS-direktivet?				☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:					
Indholdstoffer	Vægt %	CAS-nr	Klassificering	Kommentar	
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material, CAS.nr och halt:				☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:					

4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☒ Ja	☐ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: S-P-09196
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:			
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?			☒ Ja ☐ Nej
Bostik A/S har ett flerårigt avtal om att köpa 100 % vindkraftsel från produktionsanläggningen vid Nejt.			

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? Näringslivets Producentansvar	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Ange vilket förpackningsmaterial	Papperspåse med plastmembran		
Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.			
Övriga upplysningar:			



7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☒ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera Håll förpackningen torr och väl försluten för att
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☒ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera Se alltid produktinformation
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Är produkten energimärkt	Energimärkning är inte relevant för kemiska produkter.		
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja" specificer
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja" specificer
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Hvis "ja" specificer Varen kan ikke udnytttes til energigenvinding. Emballage kan udnytttes til energigenvinding
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja" specificer
Ange avfallskod för den levererade varan: 16 03 03*				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?		☒ Ja	☐ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan		17 09 04		
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar:				

11. Indeklima

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☒ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten	☐ Varans emission ej uppmätt.
Produkten är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna			

BYGGVARUDEKLARATION
LIP FOGMASSA



☐ M1	☒ EC 1 PLUS	☐ EC 1		☐ A+	
Produkten avger vid avsedd användning följande emissioner.					
Typ av emission	Resultat efter 3 dagar	Resultat efter 28 dagar	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar
Kan varan ge upphov till eget buller?				☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?				☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?				☒ Ej relevant	
Övriga upplysningar:					